


JB-NH2 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa



Model : 1244-020910

JB-NH2 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

Producent : Raychem

☐ Puszka połączeniowa RAYCHEM JB-NH2, 2 wejścia M25, 30 A

☐ Przemysłowa skrzynka przyłączeniowa do stosowania w strefach zagrożonych z przewodami MI wymagającymi większych zacisków. Może być stosowana do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami zasilającymi, przewodami grzejnymi i przewodami zimnymi. W zależności od konfiguracji systemu, skrzynka umożliwia łączenie kilku przewodów grzejnych / przewodów zimnych i przewodu zasilającego. W przypadku fabrycznie zakończonych elementów grzejnych MI dławiki M25 są już założone. W przypadku montażu na miejscu, szczegółowe informacje o niezbędnych akcesoriach można znaleźć w katalogu DOC-606. Przewody są łączone za pomocą zacisków sprężynowych firmy Weidmüller umieszczonych na szynie DIN, umożliwiających bezpieczną, niezawodną i bezobsługową eksploatację.

RAYCHEM-podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

☐

Puszka połączeniowa JB-NH2 jest odpowiednia do elektrycznego podłączenia równoległego przewodu grzejnego RAYCHEM BSA, BTV, QTVR, XTV, KTV lub VPL . Puszka połączeniowa JB-NH2 jest częścią modułowej gamy akcesoriów. Oferuje dużą elastyczność i może być montowany na ścianie lub na rurze. Zestawy przyłączeniowe M25 i przepusty izolacyjne należy zamawiać oddzielnie. ☐

☐

Puszka przyłączeniowa jest dopuszczona do użytku w strefach przemysłowych niezagrożonych wybuchem .

☐

Szybka instalacja

☐

Przestronne walizki z dostępem od przodu

Niewypadające śruby pokrywy obudowy

Solidne zaciski sprężynowe do szybkiego i bezpiecznego mocowania

Niezawodne działanie

☐

Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Stopień ochrony IP66

Zatwierdzony -Przewody grzejne nVent RAYCHEM: samoregulujące z zestawami przyłączeniowymi M25

Napięcie znamionowe -800 V AC

Maks. aktualna ocena -30 A z przewodem 4mm 2

Zakres temperatury ☐ -45 ☐ C do +90 ☐ C ☐

Terminale -3 x typ sprężynowy montowany na szynie DIN

Maksymalny rozmiar przewodu -linka: 2,5 mm 2

Drut ; 4mm 2

Wpisy -2 x M25

Materiał obudowy -Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Średnica otworu montażowego -5 mm

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > JB-NH2 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

JB-NH2 Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

Ocena obudowy IP66



Cena : 484,62 zł Brutto (394,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 stycznia 2023