

JB-EX-41-EP Modułowa skrzynka przyłączeniowa



Model : 2144-020506

JB-EX-41-EP Modułowa skrzynka przyłączeniowa

Producent : Raychem

☐ Poliestrowa puszką przyłączeniową JB-EX-41-EP z płytą uziemiającą do zastosowań przemysłowych w strefach zagrożonych wybuchem. Ta puszką może być używana do podłączania kabli zasilających, grzejnych i zimnych za pomocą metalowych zestawów połączeniowych M25 lub dławików kablowych. Połączenia są uziemione przez płytę uziemiającą.

☐ W zależności od konfiguracji systemu do kabla zasilającego znajdującego się w puszcze można podłączyć do 6 przewodów grzejnych/zimnych.

☐ Zestawy przyłączeniowe M25 zamawia się oddzielnie w zależności od rodzaju zastosowanego przewodu grzejnego lub wchodzi one w skład elementu grzejnego (np. przewody w izolacji mineralnej). Przewody podłącza się za pomocą zacisków sprężynowych umieszczonych na szynie DIN. Puskę można zamontować na ścianie lub rurociągu za pomocą czterech otworów montażowych w ścianie formowanej obudowy. Do montażu na rurze użyj jednego ze standardowych wsporników

RAYCHEM-podręcznik przymysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Zamiar -Skrzynka zasilająca, skrzynka końcowa (3-fazowa), skrzynka przyłączeniowa.

Wejścia -6 x M25 1 x M25

Obudowa i pokrywa -Specjalnie zaprojektowany, odporny na wyładowania elektrostatyczne polimer wypełniony szkłem, czarny

Uszczelka -Kauczuk siloksanowy

Śruby mocujące pokrywę -Stal nierdzewna stal (w niewoli)

Płyta gruntowa -Stal, ocynkowana, niebieska

Stopień ochrony skorupy -IP66

Dopuszczalna temperatura otoczenia-55...+55 ° C

Rodzaj -Wiosna

Cechowanie -1, 2, PE

Zmień na maks. przekrój rdzenia -10 mm² (druć i linka)

Maksymalne napięcie robocze -550 V ~ AC obecny

Maksymalny prąd roboczy -53 A

Cena : 830,25 zł Brutto (675,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 stycznia 2023