

4020i-MOD-IS Sterownik elektroniczny 4020i



Model : 10380-021

4020i-MOD-IS Sterownik elektroniczny 4020i

Producent : Raychem

☐ Moduł sterujący Raychem Elexant 4020i-MOD-IS

☐

Moduł sterujący Elexant 4020i

nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD to zestaw modułów zamiennych do sterownika ogrzewania elektrycznego Elexant 4020i.

Sterowni elektroniczny 4020i , 1 fazowy z barierą IS na wejściu RTD, bez obudowy.

Jedna 2 przewodowa skrętka dwużyłowa.

Iskrobezpieczne bariery na wejściach RTD

CECHY:

-Dostępne z barierą iskrobezpieczną i ogranicznikiem.

-Prosty w instalacji

-Niezawodność przez długi czas: dostępna 2-letnia gwarancja na produkt

Instrukcja obsługi nVent RAYCHEM Elexant 4020i (klient)

Karta danych sterownika elektronicznego nVent RAYCHEM Elexant 4020i

Raychem-podręcznik przemysłowy

Dane techniczne:

☐

Wilgotność względna: od 0% do 90%, bez kondensacji.

Typ przekaźnika sterującego: bipolarny, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny.

Maks. napięcie sterujące: 690 nominalnie Napięcie AC, 50/60 Hz.

Maks. prąd sterujący: 63 A przy 40°C.

Algorytmy sterowania: wł./wyl., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

Zakres regulacji temperatury: -200 do 700°C.

Alarm przekroczenia temperatury: -200 do 700°C.

Sygnał upływu do ziemi: 10 - 500 mASygnał. prąd 0,1 - 100 A.

*Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 4020i-MOD-IS Sterownik elektroniczny 4020i***4020i-MOD-IS Sterownik elektroniczny 4020i**

Sygnal. napięcie: 80 - 300 V.
Autocykl: 1 - 750 hMaks. wejściowy rozmiar przewodu zasilającego 16,8 mkw. mm.
Maks. Przekrój przewodu wyjściowego przewodu grzejnego: 16,8 mkw. mm.
Maks. rozmiar przewodu uziemiającego: 16,8 metra kwadratowego mm.
Telekomunikacja: RS-485; Ethernet.
Protokół komunikacyjny: Modbus RTU; Modbus/TCP.
Typ kabla: RS-485 Jedna dwużyłowa skrętka ekranowana.
Ethernet: 10/100 Base-T.

Specyfikacja:

Bieżący alarm: 0,1 - 100 A
Cykl automatyczny: 1 - 750 godz
Alarm zwarcia doziemnego: 10 - 500 mA
Ethernet: 10/100 Base-T
Kontroluj maksymalny prąd: 63A przy 40°C
Alarm napięcia: 80 - 300 V
Kontroluj maksymalne napięcie: Nominalne 690 V AC, 50/60 Hz
Maksymalny rozmiar przewodu wejściowego zasilania: #5
Maksymalny rozmiar przewodu wyjściowego przewodu grzejnego: #5
Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego: #5
Wilgotność względna: 0% do 90%, bez kondensacji
Typ przekaźnika sterującego: dwubiegunowy, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny
Komunikacja: RS-485; Ethernet
Protokół komunikacyjny: Modbus RTU; Modbus/TCP
Algorytmy sterowania: Wł./wył., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

☐**Cena : 13.135,17 zł Brutto (10.679,00 zł Netto)***Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 stycznia 2023*