

4020i-MOD-IS-LIM Sterownik elektroniczny 4020i



Model : 10380-022

4020i-MOD-IS-LIM Sterownik elektroniczny 4020i

Producent : Raychem

☐

nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD to zestaw modułów zamiennych do sterownika ogrzewania elektrycznego Elexant 4020i.

Sterownik elektroniczny 4020i, 1 fazowy z barierą IS na wejściu RTD, bez obudowy.

Jedna 2 przewodowa skrętka dwużyłowa.

Iskrobezpieczne bariery na wejściach RTD

Jedne dydytkowane wejście temperatury

Z ogranicznikiem temperatury

☐

CECHY:

☐

-Dostępne z barierą iskrobezpieczną i ogranicznikiem.

-Prosty w instalacji

-Niezawodność przez długi czas: dostępna 2-letnia gwarancja na produkt

☐

Instrukcja obsługi nVent RAYCHEM Elexant 4020i (klient)

☐

Karta danych sterownika elektronicznego nVent RAYCHEM Elexant 4020i

Raychem-podręcznik przemysłowy

Dane techniczne:

☐

Wilgotność względna: od 0% do 90%, bez kondensacji.

Typ przekaźnika sterującego: bipolarny, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny.

Maks. napięcie sterujące: 690 nominalnie Napięcie AC, 50/60 Hz.

Maks. prąd sterujący: 63 A przy 40°C.

Algorytmy sterowania: wł./wyl., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

Zakres regulacji temperatury: -200 do 700°C.

Alarm przekroczenia temperatury: -200 do 700°C.

Sygnał upływu do ziemi: 10 - 500 mA Sygnał prąd 0,1 - 100 A.

Sygnał. napięcie: 80 - 300 V.

Autocykl: 1 - 750 h Maks. wejściowy rozmiar przewodu zasilającego 16,8 mm².

Maks. Przekrój przewodu wyjściowego przewodu grzejnego: 16,8 mm².

Maks. rozmiar przewodu uziemiającego: 16,8 metra kwadratowego mm.

Telekomunikacja: RS-485; Ethernet.

Protokół komunikacyjny: Modbus RTU; Modbus/TCP.

Typ kabla: RS-485 Jedna dwużyłowa skrętka ekranowana.

Ethernet: 10/100 Base-T.

☐

☐

Specyfikacja:

☐

Bieżący alarm: 0,1 - 100 A

Cykl automatyczny: 1 - 750 godz

Alarm zwarcia doziemnego: 10 - 500 mA

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 4020i-MOD-IS-LIM Sterownik elektroniczny 4020i

4020i-MOD-IS-LIM Sterownik elektroniczny 4020i

Ethernet:10/100 Base-T
Kontroluj maksymalny prąd:63A przy 40°C
Alarm napięcia:80 - 300 V
Kontroluj maksymalne napięcie:Nominalne 690 V AC, 50/60 Hz
Maksymalny rozmiar przewodu wejściowego zasilania:#5
Maksymalny rozmiar przewodu wyjściowego przewodu grzejnego:#5
Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego:#5
Wilgotność względna:0% do 90%, bez kondensacji
Typ przełącznika sterującego:dwubiegunowy, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny
Komunikacja:RS-485; Ethernet
Protokół komunikacyjny:Modbus RTU; Modbus/TCP
Algorytmy sterowania:Wł./wył., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

□

Cena : 14.831,34 zł Brutto (12.058,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 stycznia 2023