

4020i-MOD-3P-IS Sterownik elektroniczny 4020i



Model : 10380-024

4020i-MOD-3P-IS Sterownik elektroniczny 4020i

Producent : Raychem

☐ nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD to zestaw modułów zamiennych do sterownika ogrzewania elektrycznego Elexant 4020i.
Sterownik elektroniczny 4020i, 3 fazowy z barierą IS na wejściu RTD, bez obudowy.
Jedna 2 przewodowa skrętka dwużyłowa.
Iskrobezpieczne bariery na wejściach RTD

☐ CECHY:

☐ -Dostępne z barierą iskrobezpieczną i ogranicznikiem.
-Prosty w instalacji
-Niezawodność przez długi czas: dostępna 2-letnia gwarancja na produkt

☐ Instrukcja obsługi nVent RAYCHEM Elexant 4020i (klient)

☐ Karta danych sterownika elektronicznego nVent RAYCHEM Elexant 4020i

Raychem-podręcznik przemysłowy

Dane techniczne:

☐ Wilgotność względna: od 0% do 90%, bez kondensacji.
Typ przekaźnika sterującego: bipolarny, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny.
Maks. napięcie sterujące: 690 nominalnie Napięcie AC, 50/60 Hz.
Maks. prąd sterujący: 63 A przy 40°C.
Algorytmy sterowania: wł./wyl., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony
Zakres regulacji temperatury: -200 do 700°C.
Alarm przekroczenia temperatury: -200 do 700°C.
Sygnał upływu do ziemi: 10 - 500 mASygnał. prąd 0,1 - 100 A.
Sygnał. napięcie: 80 - 300 V.
Autocykl: 1 - 750 hMaks. wejściowy rozmiar przewodu zasilającego 16,8 mkw. mm.
Maks. Przekrój przewodu wyjściowego przewodu grzejnego: 16,8 mkw. mm.
Maks. rozmiar przewodu uziemiającego: 16,8 metra kwadratowego mm.
Telekomunikacja: RS-485; Ethernet.
Protokół komunikacyjny: Modbus RTU; Modbus/TCP.
Typ kabla: RS-485 Jedna dwużyłowa skrętka ekranowana.
Ethernet: 10/100 Base-T.

☐
☐ Specyfikacja:

☐ Bieżący alarm: 0,1 - 100 A
Cykl automatyczny: 1 - 750 godz
Alarm zwarcia doziemnego: 10 - 500 mA
Ethernet: 10/100 Base-T
Kontroluj maksymalny prąd: 63A przy 40°C
Alarm napięcia: 80 - 300 V
Kontroluj maksymalne napięcie: Nominalne 690 V AC, 50/60 Hz

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 4020i-MOD-3P-IS Sterownik elektroniczny 4020i

4020i-MOD-3P-IS Sterownik elektroniczny 4020i

Maksymalny rozmiar przewodu wejściowego zasilania:#5
Maksymalny rozmiar przewodu wyjściowego przewodu grzejnego:#5
Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego:#5
Wilgotność względna:0% do 90%, bez kondensacji
Typ przekaźnika sterującego:dwubiegunowy, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny
Komunikacja:RS-485; Ethernet
Protokół komunikacyjny:Modbus RTU; Modbus/TCP
Algorytmy sterowania:Wł./wyl., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

□

Cena : 14.136,39 zł Brutto (11.493,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 stycznia 2023