

4020i-MOD-IS-LIM-PRF Sterownik elektroniczny 4020i



Model : 10380-026

4020i-MOD-IS-LIM-PRF Sterownik elektroniczny 4020i

Producent : Raychem

☐ Moduł sterujący Elexant 4020i

nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD to zestaw modułów zamiennych do sterownika ogrzewania elektrycznego Elexant 4020i.

Sterownik elektroniczny 4020i , 1 fazowy z barierą IS na wejściu RTD, bez obudowy.

Jedna 2 przewodowa skrętka dwużyłowa.

Iskrobezpieczne bariery na wejściach RTD

Komunikacja profibus

Z ogranicznikiem temperatury

☐

CECHY:

☐

-Dostępne z barierą iskrobezpieczną i ogranicznikiem.

-Prosty w instalacji

-Niezawodność przez długi czas: dostępna 2-letnia gwarancja na produkt

☐

Instrukcja obsługi nVent RAYCHEM Elexant 4020i (klient)

☐

Karta danych sterownika elektronicznego nVent RAYCHEM Elexant 4020i

Raychem podręcznik przemysłowy

Dane techniczne:

☐

Wilgotność względna: od 0% do 90%, bez kondensacji.

Typ przekaźnika sterującego: bipolarny, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny.

Maks. napięcie sterujące: 690 nominalnie Napięcie AC, 50/60 Hz.

Maks. prąd sterujący: 63 A przy 40°C.

Algorytmy sterowania: wł./wył., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

Zakres regulacji temperatury: -200 do 700°C.

Alarm przekroczenia temperatury: -200 do 700°C.

Sygnał upływu do ziemi: 10 - 500 mASygnał. prąd 0,1 - 100 A.

Sygnał. napięcie: 80 - 300 V.

Autocykl: 1 - 750 hMaks. wejściowy rozmiar przewodu zasilającego 16,8 mm².

Maks. Przekrój przewodu wyjściowego przewodu grzejnego: 16,8 mm².

Maks. rozmiar przewodu uziemiającego: 16,8 metra kwadratowego mm.

Telekomunikacja: RS-485; Ethernet.

Protokół komunikacyjny: Modbus RTU; Modbus/TCP.

Typ kabla: RS-485 Jedna dwużyłowa skrętka ekranowana.

Ethernet: 10/100 Base-T.

4020i-MOD-IS-LIM-PRF Sterownik elektroniczny 4020i

☐

☐

Specyfikacja:

☐

Bieżący alarm: 0,1 - 100 A

Cykl automatyczny: 1 - 750 godz

Alarm zwarcia doziemnego: 10 - 500 mA

Ethernet: 10/100 Base-T

Kontroluj maksymalny prąd: 63A przy 40°C

Alarm napięcia: 80 - 300 V

Kontroluj maksymalne napięcie: Nominalne 690 V AC, 50/60 Hz

Maksymalny rozmiar przewodu wejściowego zasilania: #5

Maksymalny rozmiar przewodu wyjściowego przewodu grzejnego: #5

Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego: #5

Wilgotność względna: 0% do 90%, bez kondensacji

Typ przekaźnika sterującego: dwubiegunowy, półprzewodnikowy; Dwubiegunowy, mechaniczny

Komunikacja: RS-485; Ethernet

Protokół komunikacyjny: Modbus RTU; Modbus/TCP

Algorytmy sterowania: Wł./wył., proporcjonalny, PASC, zawsze włączony, zawsze wyłączony

☐

Cena : 17.750,13 zł Brutto (14.431,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 stycznia 2023