

9200i-E-PC-868-SW Moduł bezprzewodowy



Model : 10392-102

9200i-E-PC-868-SW Moduł bezprzewodowy

Producent : Raychem

☐ Interfejs bezprzewodowy Raychem Elexant 9200i-E-PC-868-SW

nVent RAYCHEM Elexant 9200i to bezprzewodowy interfejs komunikacyjny, który stanowi alternatywne rozwiązanie dla przewodowej komunikacji zdalnej. Zapewnia środki komunikacji między oprogramowaniem nVent RAYCHEM Supervisor a nVent Electric Heat Kontrolery śledzenia (EHT). Elexant 9200i stwarza możliwości łączenia urządzeń tam, gdzie wcześniej uważano, że jest to niemożliwe, może pomóc obniżyć ogólne koszty i nakłady pracy związane z projektem, i jest dostępny w postaci samodzielnych obudów lub jako opcja integracji z panelem sterowania EHT. Jest kompatybilny z dowolnym sterownikiem nVent, który zawiera odpowiedni interfejs komunikacyjny. W przypadku braku oprogramowania RAYCHEM Supervisor, 9200i można zintegrować z Touch1500. Firma nVent oferuje usługi projektowania, inżynierii i uruchamiania, aby zapewnić kompletne rozwiązanie „pod klucz”.

Raychem-katalog przemysłowy

☐

Elexant-9200i-katalog

☐

Instrukcja instalacji

☐

CECHY:

Trzy częstotliwości dla globalnego zasięgu: ☐ 868 MHz, 900 MHz i 2,4 GHz

Wiele konfiguracji w oparciu o materiał obudowy, częstotliwość radiową, typ anteny i metodę podłączenia anteny

Dostępnych jest wiele topologii i trybów sieci

Trzy tryby pracy radia (Master, Slave, Repeater / Slave)

128-bitowy standard zaawansowanego szyfrowania (AES)

Samonaprawiająca się sieć

Zasięg na duże odległości

CHARAKTERYSTYKA:

Producent-☐ Raychem

Kraj produkcji-☐ USA

Napięcie znamionowe, V-☐ 100-240

Temperatura pracy, ☐ C-☐ -40...+52

Klasa ochrony, IP-☐ 66

klasa NEMA-☐ 4X

Wysokość, mm-☐ 424

Szerokość, mm-☐ 229

Głębokość, mm-☐ 160

Model-☐ 9200i-E-PC-868-SW

Materiał-☐ Stal nierdzewna, 304

Wilgotność, %-☐ 20-85

częstotliwość radiowa-☐ 868

Maksymalny rozmiar wejściowego przewodu zasilającego, mm2-☐ 6

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > 9200i-E-PC-868-SW Moduł bezprzewodowy

9200i-E-PC-868-SW Moduł bezprzewodowy

Maksymalny rozmiar przewodu uziemiającego-□ 6
Maksymalny rozmiar przewodu we/wy do komunikacji-□ cztery
Telekomunikacja-□ RS-485; Moduł radiowy
Protokół komunikacyjny-□ Modbus RTU
Waga (kg-□ 6.7
□

Cena : 28.285,08 zł Brutto (22.996,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 stycznia 2023