

Promiennik ISP 750 motyw Beach



Model : -

Promiennik ISP 750 motyw Beach

Producent : Technotherm

Promiennik Technotherm ISP art 750 Motyw Beach

Panel przedni z nadrukiem, malowany proszkowo, z wtyczką, bezramkowy

☐

Kiedy promiennik podczerwieni ma sens ?

☐

Promiennik podczerwieni nie może być zalecany dla każdego gospodarstwa domowego, firmy ponieważ są zasilane energią elektryczną, a zatem mogą być kosztownym sposobem ogrzewania,

jeśli nie są planowane poprawnie. ☐

Dotyczy to często starych budynków, które mają wysokie zapotrzebowanie na ciepło na m² i nie mają niezbędnej izolacji ścian i okien.

Jednakże, jeśli pomieszczenia są odpowiednio ocieplone, a zapotrzebowanie na ciepło na obszarze domu pasywny lub niskoenergetyczny (lub lepszy), ☐

wykorzystanie ogrzewania na podczerwień jest wydajne i ekonomiczne.

☐

Właściwe planowanie ☐

☐

Ważne jest również, aby promiennik podczerwieni był odpowiednio zaplanowany i zwymiarowany. W tym celu zawsze doradzamy profesjonalną poradę, ponieważ jest ona kluczowa:

optymalna moc (waty) promienników podczerwieni

dokładne umiejscowienie paneli na podczerwień

liczba wymaganych urządzeń

obliczenie obciążenia grzewczego dla każdego pomieszczenia

☐

Prawidłowa instalacja ☐

Umieszczenie paneli grzewczych w pomieszczeniu ma również kluczowe znaczenie dla promiennika, aby uzyskać pożądany efekt. ☐

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu:

wysokość montażu grzejników ok. 120 cm ☐

nie umieszczaj naprzeciwko dużych okien

nie zakrywaj panelu na podczerwień, aby uzyskać skuteczne promieniowanie ciepłe w pomieszczeniu

obiekty, takie jak ściany, meble itp. są "podświetlone"= lepszy efekt promieniowania

wyposaż długie pomieszczenia w dwa panele grzewcze o niższej mocy zamiast jednego dużego urządzenia

☐

☐

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i chętnie Ci doradzimy!

Promiennik ISP 750 motyw Beach

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji.

□

□

Rodzaje promienników na podczerwień

□ Promiennik podczerwieni łazienkowe niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik podczerwieni w formie w obrazu IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik podczerwieni w formie panelu □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik podczerwieni w formie panelu hybrydowy □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik w formie kamienia naturalnego (dostępne IP 66) □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik w formie lustra □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promienniki przemysłowe wysokotemperaturowe IR-B oraz IR-A nie mają zastosowania w technice domowej.

□

Instalacja i uruchomienie paneli grzewczych i promienników podczerwieni przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, musi być wykonana jedynie z zewnętrznym regulatorem / termostatem!

Zewnętrzny regulator temperatury / sterownik nie znajduje się na wyposażeniu grzejnika!

□

Wymiary: □

wysokość: 1200mm

szerokość: 600mm

głębokość: 15mm

Panel na podczerwień ISP to unikalny system grzewczy o ekskluzywnym wzornictwie. Te promienniki podczerwieni przeznaczone są przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń wewnętrznych. Sprawiają, że pomieszczenie jest nie tylko ciepłe, ale także ładnie się prezentuje. Panele posiadają izolację termiczną, która utrudnia odpływ ciepła do konstrukcji za płytą grzewczą. Wyposażone są w regulowane wsporniki mocujące. Dzięki tym wspornikom można je mocować zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Do montażu na suficie wymagany jest specjalny uchwyt sufitowy!

□ Uchwyt do montażu sufitowego promienników TechnoTerm ISP

Unikalny panel na podczerwień ISP łączy w sobie funkcjonalność nowoczesnego promiennika na podczerwień oraz specjalny wygląd.

Zalety

Energooszczędne i zdrowe ogrzewanie na podczerwień

Oszczędność miejsca i łatwa instalacja

Wykończenie polerowane

Promienniki Podczerwieni > Promienniki forma obrazu > Promienniki forma obrazu □ 750W > Promiennik ISP 750 motyw

Promiennik ISP 750 motyw Beach

Dostępne 10 różnych motywów □

Możliwość poziomego i pionowego montażu na ścianie

Uchwyt do instalacji ściennej dostarczany są wraz z grzejnikiem bez dodatkowych opłat

Uchwyt Sufitowy trzeba zakupić osobno!

□

Seria dostępnych promienników panelowych Technoterm ISP:

Model
Moc
Wymiary
Klasa ochrony
Montaż
Waga
Uchwyty w zestawie
Przewód zasilający

□

□

szer / wys / gł

IP

□

kg

□

z wtyczką

ISP-AI 450

450

900 / 600 / 15

44

pion/poziom

9,5

ścienny

tak

ISP-AI 750

750

1200 / 600 / 15

44

pion/poziom

Promienniki Podczerwieni > Promienniki forma obrazu > Promienniki forma obrazu ☐ 750W > Promiennik ISP 750 motyw

Promiennik ISP 750 motyw Beach

12,7
ścienny
tak

ISP-AI 950
950
1500 / 600 / 15
44
pion/poziom
15,8
ścienny
tak

Jak dobrać moc grzewczą ?

W zależności od izolacji budynku, wysokości sufitu, ilości ścian zewnętrznych
zapotrzebowanie mocy grzejników może wahać się: ☐

od 50 W/m² - w budownictwie energooszczędnym nawet do ponad 120W/m² w starych
domach bez przeprowadzonej modernizacji cieplnej.

Ilość ścian zewnętrznych
☐
Bardzo dobra izolacja

☐
☐
☐

1
☐
50 watów /m²

2
☐
60 watów /m²

3
☐
70 watów /m²

Promienniki Podczerwieni > Promienniki forma obrazu > Promienniki forma obrazu □ 750W > Promiennik ISP 750 motyw

Promiennik ISP 750 motyw Beach

4

□

80 watów /m2

instrukcja instalacji(DE)

□

Cena : 4.880,00 zł Brutto (3.967,48 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 marca 2023