

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW



Model : 227933

Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

Producent : Stiebel Eltron

Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW - Stiebel Eltron

Hydrauliczny podgrzewacz wody DDLT PinControl 13 kW

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne ☐

☐

Protokół instalacji

☐

CWU - zagadnienia

☐

# INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐

Stiebel Eltron

☐

Model stary DHH

DHH 11

DHH 18

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

DHH 21

DHH 24

DHH 27

Model nowy DHB...STi działanie elektroniczne

☐☐☐

DHB 18 STi

☐

DHB 21 STi

☐

DHB 24 STi

☐☐☐

DHB 27 STi

Model nowy DHB-E...SLi działanie elektroniczne

DHB-E 11 SLi

DHB-E 18 SLi

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 11,1kW > Hydr

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

DHB-E 18/21/24 SLi



DHB -E 18/21/24 SLi

DHB-E 27 SLi

Model nowy DEL...SLi działanie  
elektroniczne



☐ DEL 18 SLi

DEL 18/21/24 SLi

DEL 18/21/24SLi



DEL 27 SLi ☐

Model nowy DHE...SLi działanie elektroniczne



DHE 18 SLi

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 11,1kW > Hydr

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

DHE 18/21/24 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHE 27 SLi

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Touch 18/21/24

DHE Touch 18/21/24

☐

☐

DHE Touch 27

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 18/21/24

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

DHE Connect 27

□

Zawieszenie urządzenia jest identyczne □ DHH = DHB...STi = DHB...E = DEL = DHE...SLi = DHE Touch = DHE Connect

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne □ DHH = DHB...STi = DHB...E = DEL = DHE...SLi = DHE Touch = DHE Connect

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza. □

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

DHB...STi: do wyboru trzy stałe temperatury 35□ C, 45□ C i 45□ C □ z precyzją do 3□ C do 100% mocy urządzenia

DHB-E: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30□ C □ do 60□ C □ □ C □ z precyzją od 1□ C □ do 3□ C do 100% mocy urządzenia

DEL: □ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD □ od 30□ C □ do 60□ C z precyzją do 1□ C do 100% mocy

DHE...SLi: płynnie regulowana temperatura □ od 20□ C □ do 60□ C □ □ C □ poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Touch: płynnie regulowana temperatura □ od 20□ C □ do 60□ C □ □ C □ poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Connect: płynnie regulowana temperatura □ od 20□ C □ do 60□ C □ □ C □ poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody, interfejs Bluetooth, integracja z siecią WiFi

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

□

- Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach w zależności o wielkości strumienia wody

- □ Dwa poziomy mocy do wyboru ręcznego pozwalają na wybór i ustawienie urządzenia do pracy latem lub pracy w zimie. □

Dwa inne poziomy mocy hydrauliczne są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody. □

- Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 11,1kW > Hydr

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

- Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25□



### Dane techniczne:

Moc (kW): 11,1  
Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400  
Wysokość (cm): 47,0  
Szerokość (cm): 22,5  
Głębokość (cm): 11,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowych ogrzewaczy wody DHH 12 Si

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 11,1kW > Hydr

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DHH 12 Si - 11,1kW

**Cena : 1.165,56 zł Brutto ( 947,61 zł Netto)**

---

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 marca 2009*